

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-15kN Typ 1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ1 (mit Griffmulden) lose ohne Rahmen

### DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500kg)

Für allg. Betonbehälter und -schächte Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm


Bezeichnung:	STABIFLEX AB 648-PO-15 kN-T1
Kenmaß:	DN 600
Außenmaß:	648 mm
Belastungsklasse:	A 15kN (max. 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 6,7 kg
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Rutschhemmende Oberfläche, mit zwei integrierten Griffmulden <b>Bitte unbedingt den vorhandenen Schachtkopf genau nachmessen und auf Passfähigkeit prüfen! Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an.</b> Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



#### MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



#### ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



#### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



#### UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

#### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18  
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

#### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0  
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)