

Produkt: STABIFLEX Abdeckung NewEdition Teleskop-600kg Typ2 (ohne Griffmulden)

## STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-600kg Typ2 (ohne Griffmulden)

### DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

**Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich min. 125mm - max. 400mm. Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600 - 630mm**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Bezeichnung:</b> | <b>STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-600kg-NE-T2</b>  |
| Kennmaß:            | DN 600   |
| Außenmaß:           | 770 mm   |
| Belastungsklasse:   | PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989   |
| Einsatzbereich:     | Haus und Hof   |
| Gewicht:            | Ca. 17 kg (Abdeckung ca. 6 kg)   |
| Material:           | Polyolefin-Kunststoffe (PO)  |
| Farbe:              | Anthrazit  |
| Beschreibung:       | Abdeckung ohne Griffmulden, mit rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlußring mit integriertem Schiebepprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter einsetzbar! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. |


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



#### MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



#### ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



#### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



#### UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112  
E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11  
E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)