

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-600kg Typ2 (ohne Griffmulden)

STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ2 (ohne Griffmulden) lose ohne Rahmen

DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm


Bezeichnung:	STABIFLEX AB 648-PO-600kg Typ2
Kenmaß:	DN 600
Außenmaß:	648 mm
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 6 kg
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Rutschhemmende Oberfläche, ohne Griffmulden Bitte messen Sie unbedingt Ihre bestehende Schachtabdeckung aus. Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info