

Produkt: STABIFLEX Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-15kN Typ1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX® | Schachtabdeckung NewEdition-Teleskop-15kN Typ1 (mit Griffmulden)

### DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500 kg)

**Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich min. 125mm - max. 400mm.  
Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600 - 630mm**

<b>Bezeichnung:</b>	<b>STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-15kN-NE-T1</b>
<b>Kennmaß:</b>	DN 600
<b>Außenmaß:</b>	770 mm
<b>Belastungsklasse:</b>	A 15kN (max 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
<b>Einsatzbereich:</b>	Haus und Hof
<b>Gewicht:</b>	Ca. 18 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
<b>Material:</b>	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Beschreibung:</b>	Abdeckung mit 2 Griffmulden, rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlußring mit integriertem Schiebeprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter geeignet! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



#### MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



#### ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



#### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



#### UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112  
E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11  
E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)