

Produkt: STABIFLEX Abdeckung BASIC-600kg-Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX® BASIC Schachtabdeckung Typ1 (mit Griffmulden) mit Flanschrahmen

DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen

| | |
|-------------------|---|
| Bezeichnung: | STABIFLEX BA 648-PO-600kg-T1 |
| Kennmaß: | DN 600 |
| Außenmaß: | 780 mm |
| Belastungsklasse: | PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989 |
| Einsatzbereich: | Haus und Hof |
| Gewicht: | Ca. 10 kg (Abdeckung ca. 7 kg) |
| Material: | Polyolefin-Kunststoffe (PO) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Beschreibung: | Flanschrahmen und Deckel Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..) |


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info