

Produkt: STABIFLEX Abdeckung BASIC-15kN-Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX | BASIC Schachtabdeckung Typ1 (mit Griffmulden) mit Flanschrahmen

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500kg)

Für allg. Behälter und Schächte

Bezeichnung:	STABIFLEX BA 648-PO-15 kN-T1
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	780 mm
Belastungsklasse:	A 15kN (max 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 10 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Flanschrahmen und Deckel Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info