

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-15kN Typ2 (ohne Griffmulden)

STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ2 (ohne Griffmulden) lose ohne Rahmen

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500kg)

Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm


| | |
|-------------------|--|
| Bezeichnung: | STABIFLEX AB 648-PO-15 kN Typ 2 |
| Kennmaß: | DN 600 |
| Außenmaß: | 648 mm |
| Belastungsklasse: | A 15kN (max. 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124 |
| Einsatzbereich: | Haus und Hof |
| Gewicht: | Ca. 6 kg |
| Material: | Polyolefin-Kunststoffe (PO) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, ohne Griffmulden Bitte unbedingt den vorhandenen Schachtkopf genau nachmessen und auf Passfähigkeit prüfen! Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten). |

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info