

Produkt: STABIFLEX Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-600kg Typ2 (ohne Griffmulden)

## STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-600kg Typ2 (ohne Griffmulden)

### DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich min. 125mm - max. 400mm. Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600 - 630mm


Bezeichnung:	STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-600kg-NE-T2
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	770 mm
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 17 kg (Abdeckung ca. 6 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Abdeckung ohne Griffmulden, mit rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlußring mit integriertem Schiebeprofil. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter geeignet! Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



**MPA DARMSTADT**  
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



**ISO COLD-CLIMATE-TEST**  
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



**ISO 15398**  
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



**UV BESTÄNDIG**  
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

**Kontakt**

**Privatkunden**

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

**Gewerbekunden**

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)