STABIFLEX®
SCHACHTABDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFF
PLASTIC MANHOLE COVERS

Produkt: STABIFLEX Aufpreis tagwasserdichte Ausführung für New Edition-Schachtabdeckung

Zubehör: NewEdition Ausführung Tagwasserdicht/Geruchshemmend

Artikelbezeichnung: NewEdition TWD-VA

Eine widerstandsfähige Elastomerdichtung zwischen Deckel und Rahmen verhindert das Eindringen von Oberflächenwasser in den Schacht und wirkt geruchshemmend gegen Kanal- und Fäkalgerüche.

Material:	**EPDM-Elastomerkunststoff**
Wirkungsbereich Wasser:	Oberflächenwasser, nicht drückend
Wirkungsbereich Kanalgase:	Geruchshemmend gegen Kanal- und Fäkalgase
Verschraubung:	4-fach Hutmutterverschraubung Edelstahl
Beschreibung:	Tagwasserdichte Schachtabdeckungen werden eingebaut um das Eindringen von drucklos anfallendem Oberflächenwasser, z.B. Regenwasser in darunter liegende Schächte zu verhindern. Die Tagwasserdichtheit der Schachtabdeckung wird durch eine integrierte widerstandsfähige Kompressionsdichtung aus Elastomerkunststoff zwischen Deckel und Rahmen erreicht. Die hochwertige 4-fach Hutmutterverschraubung aus Edelstahl sorgt für sicheren Halt und einen gleichmäßig hohen Anpressdruck auf die Dichtung. Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind auch geruchshemmend gegen Kanal- und Fäkalgase, sofern kein nennenswerter Druck auftritt. Lieferbar für die Modelle NewEdition und NewEdition Teleskop. ACHTUNG: Dichtungen sind Verschleißteile. Für die ordnungsgemäße Funktion müssen die Dichtung, sowie die Hutmuttern und Gewindestifte regelmäßig gereinigt und gefettet werden. Beim Einbau ist auf eine absolut dichte Verbindung zwischen Schachtabdeckung und Schachtbauwerk zu achten!Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA DARMSTADT
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO COLD-CLIMATE-TEST
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff -Schachtabdeckungen.

UV BESTÄNDIG
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden
Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Gewerbekunden
Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info