

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-35kN PKW-befahrbar Typ2 (ohne Griffmulden)

## STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ2 (ohne Griffmulden) lose ohne Rahmen

### DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN - PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast


Für Behälter und Schächte auf Privatgrundstücken Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm

Bezeichnung:	STABIFLEX AB 648-PO-35kN Typ2
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	648 mm
Belastungsklasse:	A 35kN - PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 7 kg
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Rutschhemmende Oberfläche, ohne Griffmulden <b>Bitte messen Sie unbedingt Ihre bestehende Schachtabdeckung aus. Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an.</b> Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



**MPA DARMSTADT**  
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



**ISO COLD-CLIMATE-TEST**  
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



**ISO 15398**  
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



**UV BESTÄNDIG**  
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

**Kontakt**

**Privatkunden**

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

**Gewerbekunden**

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)