

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-35 kN PKW-befahrbar Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ1 (mit Griffmulden) lose ohne Rahmen

DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN - PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast


Für Behälter und Schächte auf Privatgrundstücken Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm

Bezeichnung:	STABIFLEX AB 648-PO-35kN Typ1
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	648 mm
Belastungsklasse:	A 35kN - PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 7 kg
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Rutschhemmende Oberfläche, mit Griffmulden Bitte messen Sie unbedingt Ihre bestehende Schachtabdeckung aus. Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info