Produkt: STABIFLEX Abdeckung BASIC-35kN-PKW-befahrbar-Typ2 (ohne Griffmulden)

STABIFLEX® BASIC Schachtabdeckung-35kN-Typ2 (ohne Griffmulden) mit Flanschrahmen

DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast

Für Behälter und Schächte auf Privatgrundstücken

Bezeichnung:	**STABIFLEX BA 648-PO-35kN-T2**
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	780 mm
Belastungsklasse:	A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 10 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Flanschrahmen und Deckel ohne Griffmulden Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den RahmenAlle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.**Sicherheitshinweis:** Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)

Montagezeichnung

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA DARMSTADT
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO COLD-CLIMATE-TEST
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff -Schachtabdeckungen.

UV BESTÄNDIG
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden
Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden
Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info