

Produkt: STABIFLEX Abdeckung BASIC-35kN-PKW-befahrbar-Typ1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX® BASIC Schachtabdeckung-35kN-Typ1 (mit Griffmulden) mit Flanschrahmen

**DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast**

**Für Behälter und Schächte auf Privatgrundstücken**

<b>Bezeichnung:</b>	<b>STABIFLEX BA 648-PO-35kN-T1</b>
<b>Kennmaß:</b>	DN 600
<b>Außenmaß:</b>	780 mm
<b>Belastungsklasse:</b>	A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124
<b>Einsatzbereich:</b>	Haus und Hof
<b>Gewicht:</b>	Ca. 11 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
<b>Material:</b>	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Beschreibung:</b>	Flanschrahmen und Deckel mit Griffmulden Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den RahmenAlle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



**MPA DARMSTADT**

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



**ISO COLD-CLIMATE-TEST**

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



**ISO 15398**

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



**UV BESTÄNDIG**

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18  
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112  
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0  
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11  
E-Mail: verkauf@stabiflex.info