

Produkt: STABIFLEX Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-35kN-PKW-befahrbar-Typ2 (ohne Griffmulden)

STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-35kN Typ2 (ohne Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast

**Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich min. 125mm - max. 400mm.
Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600 - 630mm**


| | |
|-------------------|--|
| Bezeichnung: | STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-35kN-NE-T2 |
| Kennmaß: | DN 600 |
| Außenmaß: | 770 mm |
| Belastungsklasse: | A 35kN – PKW-befahrbar bis max. 3500kg Radlast gem. ISO 15398 i.V. EN 124 |
| Einsatzbereich: | Haus und Hof |
| Gewicht: | Ca. 18 kg (Abdeckung ca. 7 kg) |
| Material: | Polyolefin-Kunststoffe (PO) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Beschreibung: | Abdeckung ohne Griffmulden, mit rutschhemmender Oberfläche, 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlußring mit integriertem Schiebeprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter einsetzbar! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. |

[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info